



CONSEILS POUR UN UTILISATION CORRECTE DES SOLS ET MURS MATERIA SPC

ENTRETIEN

Ce produit n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Il est essentiel de maintenir une température comprise entre 5°C et 35°C et une humidité relative entre 40 % et 65 % après l'installation.

Assurez-vous que la zone reste propre et protégée après l'installation, jusqu'à ce que les travaux soient terminés et que les meubles soient placés. Empêchez les chaussures extérieures de toucher le sol, surtout lorsqu'il est humide ou qu'il contient des particules de gravier, de terre ou de boue. Pour aider à prévenir la saleté et les dommages au sol, placez des paillasons à chaque entrée extérieure.

Pour protéger votre revêtement de sol des radiations solaires, installez des rideaux ou des stores pour éviter l'exposition directe au soleil. Lorsque la lumière du soleil est intense, fermez les rideaux, surtout si le soleil frappe directement le sol, afin d'éviter la décoloration des meubles et des sols.

Si vous utilisez un chauffage par le sol (seul le chauffage à eau est recommandé), augmentez progressivement la température, en veillant à ce que le revêtement ne dépasse pas 27°C. Évitez également de placer des objets chauds directement sur le sol, car cela pourrait causer des dommages permanents.

Pour protéger le sol des meubles et des pieds de chaises, ne faites pas glisser de meubles lourds sur le sol. Les pieds des meubles et des chaises doivent être larges (minimum 2,5 cm / 1 pouce de diamètre) et en plastique dur non pigmenté, reposant à plat sur le sol. Utilisez des protecteurs en feutre non teintés et évitez les embouts en caoutchouc souple, car ils peuvent accumuler de la saleté et laisser des marques permanentes. N'oubliez pas de nettoyer ou de remplacer les protecteurs régulièrement pour éviter les rayures. Utilisez des chaises de bureau de type W, conçues pour les sols en vinyle non pigmentés. Placez des tapis protecteurs sous les chaises avec roues pour prévenir l'usure accélérée du sol en vinyle, et assurez-vous de nettoyer ou de remplacer les roues régulièrement avant qu'elles ne causent des dommages.

Si vous devez déplacer des meubles ou des appareils lourds, ne le faites jamais directement sur le sol. Utilisez toujours une base de soutien, comme un tapis, même lorsque vous utilisez un chariot avec des roues. Évitez de frapper le sol avec des objets durs et gardez les ongles de vos animaux de compagnie coupés. Si un liquide se renverse, nettoyez-le immédiatement pour éviter qu'il ne s'infilte dans le sous-sol. Ne placez pas de meubles lourds sur le revêtement de sol et



ne vissez pas d'éléments décoratifs ou de protection au sol, car cela peut causer des discontinuités dans sa surface.

NETTOYAGE

L'entretien du sol MATERIA SPC est simple ; il suffit de suivre ces étapes de base pour un nettoyage efficace. Il est conseillé de passer l'aspirateur ou de balayer le sol régulièrement pour enlever la saleté et le sable qui peuvent rayer ou user le vinyle.

Nettoyez votre sol au moins une fois par semaine avec un chiffon humide en utilisant de l'eau propre. Vous pouvez utiliser des produits de nettoyage pour le sol du ménage, en veillant à suivre les instructions du fabricant, car un usage excessif peut laisser un film qui affecte l'apparence du sol, le faisant paraître terne.

Ce type de revêtement est très résistant aux taches, et la plupart des liquides peuvent être facilement éliminés avec un chiffon blanc propre. Cependant, certains liquides plus difficiles à enlever nécessitent une attention particulière. Utilisez toujours un chiffon blanc propre pour éviter d'étendre la tache et frottez doucement la zone traitée si nécessaire, en laissant le sol sécher complètement.

N'appliquez pas de cire ni de javel, n'utilisez pas de machines à polir et évitez les détergents abrasifs, car ils peuvent endommager la brillance du revêtement de sol. Pour enlever les taches collantes, grattez soigneusement avec un ustensile non tranchant pour éviter d'endommager le revêtement. Pour d'autres taches, utilisez un nettoyant intensif pour le ménage, en l'appliquant directement sur la tache et en le laissant agir pas plus de 15 minutes. Ensuite, utilisez un coussin doux ou une brosse très légère en mouvements circulaires. Rincez la zone traitée avec de l'eau et séchez immédiatement pour enlever tout résidu du produit

Évitez d'utiliser des machines de nettoyage à vapeur.